

**SARO SRL****Sede legale**

Viale San Gimignano, 35
20146 Milano (MI)

Sede operativa

Via G. Di Vittorio, 5
20020 Arconate (MI)
T. 0331 453794 - F. 0331 574495
info@sa.ro.it - www.sa.ro.it

I valori proposti in questo documento sono indicativi delle caratteristiche medie del prodotto. Non sono da considerarsi validi per lo specifico batch di prodotto consegnato al cliente. Se necessario è possibile avere misure specifiche per il singolo lotto di prodotto fornito, specificando contestualmente all'ordine quali misure debbano essere specificate. Possono comportare un costo aggiuntivo.

The values proposed in this document are indicative of the average characteristics of the product. They are not to be considered valid for the specific batch of product delivered to the customer. If necessary you can have specific measures for the individual batch of product supplied, with order specifying what measures shall be specified. They may incur additional charges.

SARCERGOM

Protezione da impatto
Impact protection



SARCEGOM

Sarcegom è un prodotto sviluppato e testato per proteggere strutture in acciaio soggette ad usura da impatti violenti. Sarcegom è nato dall'esigenza di unire durezza, capacità di assorbire urti e rumore. Sarcegom viene prodotto vulcanizzando la ceramica in una matrice di gomma anti-usura che ne permette l'installazione in applicazioni gravose.

Sarcegom has been developed and tested to protect structures from wear damages and from impacts. Sarcegom is the solution chosen to join hardness, energy absorption and noise reduction. Sarcegom is prepared embedding Sarmos into a wear resistant rubber matrix. This solution gives to the product flexibility and makes it easy to install.

PROPRIETÀ FISICHE/PHYSICAL PROPERTIES	
Composizione inserti / Plugs composition	Allumina 92 / Alumina 92
Composizione matrice / Matrix composition	Miscela SBR/NBR / SBR/NBR blend
Durezza Allumina / Alumina hardness	9 Mohs
Durezza Gomma / Rubber hardness	60 – 65 shore D
FORNITURA/DIMENSIONS	
Dimensioni standard / Standard sizes	Sarcegom viene fornito in formati standard con ingombro 340x340 mm e 500x500 mm, di vario spessore, oppure in pannelli speciali secondo le esigenze del cliente. <i>Sarcegom is proposed with standard sizes. Base format is 340x340mm and 500x500 mm, with different thicknesses. Special formats can be supplied based on customer's drawings.</i>

Sarcegom con mosaico quadro 20x20mm/Sarcegom with square mosaics 20x20mm

PESO STIMATO AL M ² /CALCULATED WEIGHT PER M ²				
SPESSORE / THICKNESS		GOMMA / RUBBER		
		3	4	6
CERAMICA / CERAMICS	3	15,9	17,6	20,8
	4	19,5	21,2	24,4
	6	26,7	28,4	31,6

Sarcegom con mosaico esagono CH20 mm /Sarcegom with hexagonal mosaics CH20 mm

PESO STIMATO AL M ² /CALCULATED WEIGHT PER M ²				
SPESSORE / THICKNESS		GOMMA / RUBBER		
		3	4	6
CERAMICA / CERAMICS	4	19,4	21	24,2
	6	26,5	28,2	31,4
	13	xxxx	xxxx	56,3

